





Pica de puesta a tierra cobreada, con punta – 615980



- Recubrimiento electrolítico de cobre 99,9% puro
- Enlace molecular al núcleo de acero de alta resistencia sellado con níquel
- Las picas tienen un núcleo y punta de acero al alto carbón que brinda resistencia superior al insertarlas
- El recubrimiento de cobre no se quiebra si se dobla ni se tuerce al insertarlo
- Recubrimiento de cobre mínimo de 10 mil en barras enlistadas bajo UL® 467
- El nombre, longitud, diámetro y número de parte de nVent ERICO se marcan dentro de las 12 in (304,8 mm) adyacentes al extremo del bisel
- Logotipo UL y número de control (cuando sea aplicable), estampado en cada barra para un fácil inspección después de su instalación



Qualifoudre
INERIS
Certification n°1023116012083



N.º de pieza	615980
Material	Acero ligado con cobre
Resistencia a la tracción	552 MPa Mín.
Diámetro del electrodo, nominal	5/8"
Diámetro del electrode, medido (Ø)	16 mm
Longitud (L)	2.4 m
Espesor del recubrimiento	254 µm
Peso unitario	3.87 kg
Etiqueta UPC	No
Cumple con	IEC® EN 62561-2 ANSI®/NEMA® GR1
Certificaciones	Qualifoudre UL

N.º de pieza	615980
Embalaje Estándar	5 pc
UPC	78285669026
EAN-13	0782856690269

Para que las picas se puedan enlistar como UL® 467, deben tener una longitud mínima de 8 ft (2,43 m).

La norma IEC® EN 62561-2 reemplaza a la norma EN 50164-2.

Longitudes adicionales disponibles.

ANSI es una marca registrada del American National Standards Institute. IEC es una marca comercial registrada de la Comisión Electrotécnica Internacional. NEMA is a registered service mark of National Electrical Manufacturers Association. UL, UR, cUR, cULus y cURus son marcas de certificaciones registradas de UL LLC.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.erico.com y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.